



Motor Deutschland GmbH

## Technisches Rundschreiben

Nummer: 006  
Datum: 19. Januar 2001-07-13  
Bezug: Anzugsdrehmomente Fahrgestell  
Modell: **MV Agusta F4 S, F4 S 1+1, SPR, Senna, Brutale**

Sehr geehrter MV AGUSTA Händler,

nachfolgend erhalten Sie die Anzugsdrehmomente für oben bezeichnete Fahrzeuge:

Beschreibung	Abmessung	Nm
<b>Rahmen</b>		
Motorhalteschrauben	M12x1,25	55/60
Kettengleitschiene	M6x20	8/10
Rahmenplatte	M12x1,25 TEF	55/60
Rahmenheck unten oben	M8x1,25 TCEIF	24/28
Exenterschraube	M8x1,25	26/30
Rastenplatten	M8x1,25 TCEIF	24/28
Seitenständermutter	M8x1,25	24/28
Sitzbankschlossmutter	M22x1,25	Handfest + 30°
<b>Lenker, Schaltung, Bremse</b>		
Lenkerhälfte innen, außen	M6x1 TCEIF	8/10
Lenkerhälfte Gabel	M6x1 TCEIF	8/10
Handbremszylinder	M6x1 TCEIF	5/6
Gasdrehgriff	M6x1 TCEIF	6/8
Fußbremshebel	M8x1,25	23/25
Bremszylinder Halter	M6x1 TEF	8/10
Bremszylinder Motor	M8x1,25 TCEIF	23/25
	M6x1 TCEIF	8/10
Schalthebel	M6x1 TCEIF	8/10
Bremsleitung	M10x1,25	16/18
Entlüfternippel	M6x1	
Lenkergewicht	M6x1TCEI	20

### **Vordergabel Lenkkopf**

Vorderachshalter	M10x1,25	20/22
Gabelbrücke unten	M6x1 TCEIF	8/9
Lenkkopffinnenrohr	M12x1	18/20
Schlosssegment Gabelbrücke unten	M6x1 TCEIF	5/7 Loctite 242
Gabelbrücke ohne Gabelrohr	M8x1,25 TCEIF	16/18
Gabelbrücke oben Mitte	M8x1,25 TCEIF	22/24
Klemmschrauben Lenkungsämpf.	M6x1	4/6
Dämpferhalter	M6x1	8/10 Loctite 270
Dämpferhalter	M6x1 TCEIF	8/10 Loctite 270
Lenkungshalter – Halter	M6x1 TCEIF	5/7
Lenkungsämpfer – Rahmen	M6x1 TCEIF	8/10
Lenkkopflager	M35x1	Handfest + 10°
Lenkkopfrohrmutter	M76x1,25	80/100 Fett auf Konus

### **Hinterradaufhängung**

Bremszangenhalter hinten	M12x1,25	30/35 Loctite 242
Kettenführung oben	M6x1	2
Kettenschutz oben	M6x1	4/5
Halter unten	M10x1,25 TCEIF	40/44 Loctite 242
Schwingarmschraube	M15x1,25	70/75 Fett auf Flanke
Schubstange unten	M10x1,25	40/44
Schubstange oben (Wippe)	M10x1,25 TCEIF	40/44
Wippe	M10x1,25	50/55
Stoßämpfer unten	M10x1,25 TCEIF	40/44
Stoßämpfer oben	M10x1,25 TCEIF	40/44
Exenterklemmschrauben Achse	M12x1,25	28/32

### **Tank**

Schnellanschlüsse	1 / 4 NPT	3
Pumpenflansch	M6x1	5/6

### **Räder und Bremsen**

Hinterachsschraube links	M48x1,25	200/220
Hinterachsschraube rechts	M50x1,25	220/240
Vorderachsmutter	M35x1	40/44
Kettenradmutter	M10x1,25 polygonal	45/50
Bremsscheibe hinten	M7x1	18/20
Bremssattel hinten	M8x1,25 TCEIF	23/26
Bremsscheibe vorne	M8x1,25 TCEIF	23/25
Bremsszange vorne	M10x1,25	38/42
Hinterradführungsstift	8x1	20/22

### **Alle anderen nicht aufgeführten Schraubenverbindungen des Rahmens:**

M5x0,8	5/7
M6x1	8/10
M8x1,25	22/24
M10x1,25	34/37
M12x1,75	52/57